



Tél : 03 . 88 . 92 . 01 . 60 - Fax : 03 . 88 . 82 . 51 . 47

Accessoires LOCINOX

VERROUS DE SOL

BUTEES DE SOL

FICHE TECHNIQUE

Consulter nos notices de pose sur : www.grillages-wunschel.fr

Grillages Wunschel - 2 rue du Maréchal Foch - 67730 CHATENOIS
Tel : 03 88 92 01 60 - Fax : 03 88 82 51 47 - Mail : contact@grillages-wunschel.fr

VERROUS DE SOL ET BUTEES

La gamme de verrous de sol et butées de sol offre un éventail de solutions. Du verrou de sol économique VSF jusqu'au Suby qui se situe sur un segment plus haut de gamme grâce à son design et à sa facilité d'utilisation.

VERROUS DE SOL**SUBY**

Verrou de sol intégré

Verrou de sol intégré en aluminium. Le verrou de sol est manœuvrable à hauteur d'homme. C'est la solution esthétique et pratique pour toutes vos portes à double vantail.

- Réglage en hauteur de la tige: 100 mm
- Verrouillage: 120 mm - Fixation rapide et simple: 2 vis
- Verrou de sol intégré en aluminium
- Poignée acier surmoulé en polyamide. Combinaison qui permet d'avoir une résistance optimale par rapport aux différentes forces exercées, très ergonomique et résiste à la corrosion
- Ressort de pression interne qui garantit un verrouillage parfait (même si le verrou rencontre un obstacle dans la butée de sol) et évite une sur-pression sur le mécanisme
- Pour profil d'épaisseur 3 mm maximum
- Manipulation très facile et très pratique, verrou de sol à hauteur d'homme
- Uniquement pour profils de: 40x40 mm, 50x50 mm, 60x60 mm, 60x40 mm

**KEYDROP**

Verrou de sol verrouillable

Verrou de sol verrouillable interchangeable avec les verrous de sol standard VSF/VSA. Ce produit permet de condamner la porte en position ouverte ou fermée.

- Verrouillage: 140 mm
- Verrou de sol verrouillable avec cylindre
- Possibilité de travailler avec une clé identique pour le verrou et la serrure de la porte
- Réglage en hauteur de la tige: 100 mm
- La porte peut être condamnée en position ouverte ou fermée
- Pour profil de: 40x40 mm ou plus

ELECTRADROP

Verrou de sol électrique

Verrou de sol électrique motorisé 24 V avec une course de 115 mm pour un verrouillage sécuritaire des portes automatisés. Avec un verrou de sol électrique vous soulagez également les moteurs de la porte.



- Coffre en aluminium thermolaqué résistant au vandalisme
- Montage facile avec insert Quick-Fix
- À connecter sur la lumière avertisseuse de l'automatisme (avertissement 3 sec avant l'ouverture de la porte)
- Déverrouillage mécanique possible par clé en cas de panne ou d'urgence
- Contact de sortie pour détection de position du verrou
- Détection d'obstacle avec arrêt automatique du verrou de sol - Verrouillage: 115 mm
- Diamètre du verrou de sol: 20 mm
- Pour profil de: 40 mm ou plus - Montage verticale
- Consommation: 11 W / Consommation au repos: 0,2 W
- Livré avec 5 m de câble - Livré avec cylindre 27x10 réf: 3012V21Z



VSA/VSF

Verrou de sol monté en applique

Verrou de sol standard en aluminium avec le système de fixation innovant Quick-Fix. Le verrou de sol se verrouille entre les deux vantaux.

- Type VSA : Tige en aluminium
- Type VSF : Tige en acier galvanisé à chaud
- Poignée et coffre en aluminium
- Pour profils carrés de 40 x 40 mm ou plus
- Réglage en hauteur de la tige: 100 mm
- Verrouillage: 140 mm
- Se verrouille entre les vantaux
- Fixation rapide et aisée par Quick-Fix
- Montage très facile sur portail existant

BUTEES DE SOL



CGS

Butée de sol centrée

Butée de sol robuste pour les portes à double vantail. Nous conseillons ce produit avec le verrou de sol intégré SUBY. Le CGS a un bac en polyamide amovible pour un nettoyage simple et rapide.

- Polyéthylène renforcés fibres de verre
- Uniquement utilisable avec des verrous de sol intégré (Suby)
- Butée réglable de 40 mm à 60 mm (profil du portail)
- Bac en polyamide, amovible pour nettoyage
- Fourni avec tuyau de drainage



OGS

Butée de sol excentrée

Butée de sol robuste pour les portes à double vantail. L'OGS a un bac en polyamide amovible permettant un nettoyage facile et rapide.

- Polyéthylène renforcés fibres de verre
- Uniquement utilisable avec des verrous de sol intégré (Suby)
- Butée réglable de 40 mm à 60 mm (profil du portail)
- Bac en polyamide, amovible pour nettoyage
- Fourni avec tuyau de drainage



EGS

Sabot de sol économique

Sabot de sol économique pour verrous de sol avec un diamètre maximum de Ø 20 mm. Nettoyage facile à l'aide d'un tuyau d'arrosage.

- Sabot de sol simple, économique et facile à installer dans le béton
- Sans butée
- Bac en polypropylène et base en acier galvanisé à chaud
- Avec évacuation pour nettoyage
- Pour verrous de sol avec un axe de Ø 20 mm maximum

Pour plus de conseils, n'hésitez pas à nous consulter.