

**GRILLAGE / SOUDE EN ROULEAUX****GAMME LIPPI****Poteau AQUIGRAF***La clôture semi rigide***Descriptif**

Le poteau Aquigraf s'utilise avec tous les grillages soudés en rouleaux. Il est renforcé par une feuillure, et permet de fixer le grillage avec une simple agrafe. Il se scelle au sol ou se pose sur platine.

Poteaux ronds profilés Aquigraf Ø 50 mm avec une feuillure pour fixer le grillage - muni d'un capuchon.

Jambe de force Ø 35 mm

Fixation : Agrafes inox pour le grillage et colliers pour jambe de force (1 par jdf) pour les grillages soudés

Fixograp pour les panneaux rigides - Zephyr 44 Medium

**Coloris**

Vert 6005

Galvanisé à chaud ou autre couleur sur demande

**Fixations**

Colliers Ø 38 mm vert – Agrafes Aquigraf – Pince Aquigraf  
(fixation polyamide Fixograp / fixation pour panneaux rigides Zephyr 44 medium)

Hauteur	Nombre d'agrafes	Caractéristiques	Poids (kg)	Longeur jdf
105 cm	de 4 à 6	Poteau Ø 35 mm Coloris Vert 6005	1.90	105 cm
130 cm			2.35	125 cm
150 cm	de 6 à 8		2.71	145 cm
175 cm			3.17	180 cm
195 cm			3.52	200 cm
220 cm	de 9 à 12		3.97	215 cm
245 cm			4.96	240 cm
275 cm			4.98	275 cm

**Conseils Wunschel**

La fixation des rouleaux de grillage avec les poteaux Aquigraf s'effectue avec des agrafes fixées à cheval sur la feuillure du poteau et sur le fil vertical du grillage. Pour les départs, il est préconisé de placer 2 agrafes posées en croix sur la feuillure. (notice de pose sur notre site internet : [www.grillages-wunschel.fr](http://www.grillages-wunschel.fr))

La fixation des panneaux sur des poteaux Aquigraf est réalisée avec le Fixograp. On insère les fils verticaux des panneaux dans les oreilles du Fixograp puis on le fixe sur la feuillure du poteau.

Consulter nos notices de pose sur : [www.grillages-wunschel.fr](http://www.grillages-wunschel.fr)

Pour plus de conseils, n'hésitez pas à nous consulter.