



Tél : 03 . 88 . 92 . 01 . 60 - Fax : 03 . 88 . 82 . 51 . 47

Grillages – SIMPLE TORSION FLUIDISE



FICHE TECHNIQUE

Consulter nos notices de pose sur : www.grillages-wunschel.fr

GRILLAGES WUNSCHEL

2, rue du Maréchal Foch
67730 Châtenois

Tél : 03 88 92 01 60
Fax : 03 88 82 51 47

contact@grillages-wunschel.fr



GRILLAGE / SIMPLE TORSION

GAMME WUNSCHEL

SIMPLE TORSION FLUIDISE

Le grillage le plus polyvalent

Descriptif

Le **simple torsion** est un grillage tressé et fabriqué dans nos locaux.

Le grillage **simple torsion** peut être installé sur tous types de sites : clôture de parcs, jardins ou propriétés privées dans des sites résidentiels, en zone rurale (délimitation d'espaces d'élevage, vergers...) en zones industrielles (clôture de dépôts, usines, locaux...) ou pour la clôture de terrains de tennis.

Se pose sur tous types de terrain, plat ou à forte déclivité grâce à son maillage souple - Réparable

Dimensions

Hauteurs : de 0.80 à 2.00 m standard – et fabrication sur mesure

Maille 50 mm - Fils Ø 25/10ème - 30/10ème ou 39/10ème

Avec ou sans picots défensifs

Coloris

Plastifié Vert

Poteaux

Poteaux T plastifié Grenailé ou plastifié vert sur galvanisé (*section 30-35 ou 40*) et jambe de force

Poteaux ronds (*standard Ø 48 mm - autre Ø sur demande*) et jambe de force

ou poteaux béton (*sur demande*)



Accessoires

Tiges de tension

Fil tendeur

Tendeurs (*n° 2 - 3 ou 4*)

Fil à lier

Agrafes (*par boîte de 1000 ou 250 pièces*)

Pince Baby Graf 16/20



Conseils Wunschel

Afin d'obtenir une tension optimale, le simple torsion s'installe sur des fils tendus à l'aide de tendeurs (ou raidisseurs). On utilise des piquets T ou des poteaux ronds, des jambes de force, et du fil d'attache ou des agrafes avec la pince Baby Graf pour accrocher le grillage au fil tendeur. (notice de pose sur notre site internet : www.grillages-wunschel.fr)

Nous déclinons toute responsabilité si des pare-vues sont installés sur nos clôtures.

Pour plus de conseils, n'hésitez pas à nous consulter.