



Tél : 03 . 88 . 92 . 01 . 60 - Fax : 03 . 88 . 82 . 51 . 47

Clôtures / poteaux – AQUILON 260S



FICHE TECHNIQUE

Consulter nos notices de pose sur : www.grillages-wunschel.fr

GRILLAGES WUNSCHEL

2, rue du Maréchal Foch
67730 Châtenois

Tél : 03 88 92 01 60
Fax : 03 88 82 51 47

contact@grillages-wunschel.fr



CLÔTURE / POTEAUX

GAMME LIPPI

POTEAUX AQUILON 250A

Descriptif

Poteau en aluminium extrudé et plastifié, préconisé pour les zones exposées à la corrosion. Grâce au système de fixation avec clips inox, la clôture suit parfaitement les dénivellations de terrain. Le poteau Aquilon est utilisé aussi bien sur les sites résidentiels que sur les sites industriels et s'adapte à tous les panneaux Aquilon.

Options possibles : Feuillure pour angles à 90° - platine soudée (pour poteaux inférieurs à 1,80 m) - bavolet défensif simple ou double - bloqueur avec vis autocassante pour renforcer l'inertie.

Coloris

Couleurs standard : Vert 6005 - Blanc 9010 - Noir 9005 - Gris 7030 - Gris 7035 - Bleu 5010 - Rouge 3004 - Gris 7016 - Anthracite Sablé 100 - Gris 9006 (imitation galva)

Coloris Texture : Corten - Gris Basalt - Brun scorie - Grège

Galvanisé à chaud - sur demande

Plastification

Plastification par thermolaquage électrostatique au polyester (environ 100 microns).

Article	Longueur poteau	Hauteur panneaux <i>Pose en pleine terre</i>	Hauteur panneaux <i>Pose sur muret</i>	Clips par poteaux	Poids
POTEAUX 250 A	105 cm	63 cm	103 cm	6 *	1,02 kg
	125 cm	83 cm	123 cm	6 *	1,21 kg
	148 cm	103 cm	143 cm	8 *	1,45 kg
	180 cm	123 cm	173 cm	8 *	1,71 kg
	200 cm	143 - 153 cm	Déconseillé	8 *	1,92 kg
	220 cm	173 cm		10 *	2,11 kg
	250 cm	193 cm		10 *	2,40 kg

En cas de pose par carottage : hauteur du poteau = hauteur du panneau + 25 cm de scellement

En cas de pose avec dalles de soubassement : hauteur du poteau = hauteur panneau + hauteur dalle béton + 50 cm de scellement

Options

Plus-Value platine soudée + goujons d'ancrage – platine amovible 260S avec visserie – platine à bride



Conseils Wunschel

Utilisation du clips de fixation et de la pince Aquilon pour la fixation sur le poteau Aquilon. Afin de faciliter la pose des angles à 90°, il est préconisé d'utiliser une feuillure pour la pose avec le poteau Aquilon.

Lors d'un scellement dans un muret, le béton est exposé au risque de gel : les résidus d'eau peuvent faire éclater le muret ; dans ce cas il faut prévoir un drain en fond de scellement.

Nous déclinons toute responsabilité si des pare-vues sont installés sur nos clôtures.

Pour plus de conseils, n'hésitez pas à nous consulter.